



imagePROGRAF TM-350 / TM-355

PERFORMANCE **NEU DEFINIERT**

Steigern Sie das Druckerlebnis durch höhere Produktivität, intuitive Funktionalität und professionelle Bildqualität durch dieses nachhaltige Drucksystem. Der 36" (91,4 cm) Drucker kann nahtlos präzise CAD-Drucke mit scharfen Linien und attraktive Marketingmaterialien erstellen, die für Unternehmen und z.B. größere Architekturbüros sowie für den Einzelhandel und den Bildungssektor konzipiert sind.

- **Professionelle Druckqualität**
Profitieren Sie von stabilen Bildverbesserungen für scharfe, klare Linien und von der neuen Magenta-Tinte für lebendige rote Farben. Das Ergebnis sind anschauliche und präzise CAD-Zeichnungen, Plakate und Schulungsmaterialien.
- **Verbesserte Produktivität**
Erstellen Sie DIN A1 CAD-Drucke in nur 17 Sekunden oder DIN A1 Plakate in 22 Sekunden. Sparen Sie Zeit beim Beschnitt überflüssiger Ränder durch randlose Drucke in allen Formaten und decken Sie durch größere Tintentanks, kurzen Verarbeitungszeiten und einer schnellen Rückkehr aus dem Ruhemodus problemlos einen höheren Druckbedarf ab.
- **Intuitive Funktionen**
Folgen Sie den einfachen Anweisungen auf dem Display und behalten Sie stets wichtige Parameter wie Medientyp, verbleibende Medien- und Tintenmenge auf einem 4,3" (10,9 cm) Touchscreen im Auge. Sparen Sie Zeit durch das einfache Einlegen von Rollenpapier mit schnellem Zugriff über eine flache Abdeckung.
- **Bessere Nachhaltigkeit**
Umweltbewusstes System mit EPEAT Gold*-Bewertung für niedrigen Energieverbrauch, mit weniger Stromverbrauch im Standby-Modus und einer Verpackung ohne Styropor. Durch den geräuscharmen Druck ist es ideal für ruhige Büros geeignet.

* EPEAT Gold eingetragen in den USA

Canon

TECHNISCHE DATEN

imagePROGRAF TM-350 / TM-355

DRUCKERTECHNOLOGIE

Druckertyp

Drucktechnologie

Druckauflösung

Zahl der Druckdüsen

Strichgenauigkeit

Auflösung Druckdüsen

Größe der Tintentröpfchen

Tintenkapazität

Tintenart

Kompatible Betriebssysteme

Andere unterstützte Protokolle zur Auftragsübermittlung

Druckersprachen

Standardschnittstellen

SPEICHER

Standardspeicher

Festplatte

DRUCKGESCHWINDIGKEIT

CAD-Zeichnung

Normalpapier (DIN A1)

Normalpapier (DIN A0)

Plakat:

Normalpapier (DIN A0)

Schweres beschichtetes Papier (DIN A0)

MEDIENHANDLING

Medienzufuhr und -ablage

Medienbreite

Medienstärke

min. bedruckbare Papierlänge

max. bedruckbare Papierlänge

max. Rollendurchmesser

Rollenkerngröße

Empfohlene Randbereiche

IPF TM-350

5 Farben 36" (91,4 cm)
Canon Inkjet-on-Demand, 6 Farben, integrierter Typ
(1 Druckkopf mit 6 Chips)
2.400 x 1.200 dpi
Gesamt: 15.360 Düsen; MBK: 5.120 Düsen
BK, C, M, Y: 2.560 Düsen pro Farbe
max. ± 0,1 %
Einstellung durch den Nutzer erforderlich. Druckumgebung
und Medien müssen denen entsprechen, die für die
Einstellungen verwendet wurden.
1.200 dpi (2 Zeilen)
min. 5 Pikoliter pro Farbe
Mitgelieferte Tintentanks: 490 ml
(130 ml für MBK, 90 ml für BK, C, M, Y)
Tintentanks: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)
5-Farb-Pigmenttinte: MBK, BK, C, M, Y
32-Bit: Windows 7, 8.1, 10,
64-Bit: Windows 7 / 8.1 / 10 / 11, Server 2008R2 / 2012 /
2012R2 / 2016 / 2019 / 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7 bis macOS 13
Apple AirPrint
HP-GL/2, HP RTL, JPEG
(Ver. JFIF 1.02), CALS G4
(Übermittlung nur per FTP)
USB-A-Port: -
USB B Port: Hi-Speed
Ethernet: IEEE802.3ab (100Base-T), IEEE802.3u
(100Base-TX)/IEEE802.3 (10Base-T)
WLAN: IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b

* In der Bedienungsanleitung erfahren Sie, wie Sie das WLAN aktivieren
und deaktivieren.

2 GB
Erweiterungsschacht: nein
128GB
(physischer Speicher 2 GB)
Steckplatz: nein
500 GB (verschlüsselt)

0:17 (Schneller Sparmodus); 3,2 Seiten/Min.

0:32 (Schneller Sparmodus)
0:41 (Schneller Modus)
1:08 (Standard)

0:37 (Schneller Sparmodus)
0:43 (Schneller Modus)
1:18 (Standard)

1:40 (Schneller Modus)
2:33 (Standard)

Rolle: eine Rolle, Zufuhr oben, Ausgabe vorn
Bogenware: Zufuhr von oben, Ausgabe vorn
(manuelle Zufuhr mittels Medien-Freigabehebels)

Rollenpapier: 203,2 bis 917 mm
Bogenware: 20,3 bis 91,7 cm

Rollen-/Bogenware: 0,07 bis 0,8 mm

Rollenpapier: 203,2 mm
Bogenware: 279,4 mm

Rollenpapier: 18 m
(je nach Betriebssystem und Anwendung)
Bogenware: 1,6 m

150 mm

Innendurchmesser der Rollenspule: 2" (5,1 cm) / 3" (7,6 cm)

Rollenpapier: oben 20 mm, unten 3 mm, seitlich 3 mm
Bogenware (Apple AirPrint): oben 20 mm, unten 31 mm,
seitlich 3 mm
Bogenware (Sonstige): oben 20 mm, unten 20 mm,
seitlich 3 mm

IPF TM-355

Ränder Druckbereich

Zufuhrkapazität

Breite Randlosdruck (nur Rolle)

max. Anzahl ausgegebener Drucke

STROMVERSORGUNG UND BETRIEBSUMGEBUNG

Stromversorgung

Stromverbrauch

Betriebsumgebung

Lärmbelastung (Power/Pressure)

Gesetzliche Regelungen Umweltzertifikate

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen und Gewichte

Abmessungen und Gewicht (verpackt)

WAS GEHÖRT DAZU?

Lieferumfang

Mitgelieferte Software

OPTIONEN

Optionales Zubehör

VERBRAUCHSMATERIALIEN

Vom Benutzer austauschbar

IPF TM-350

Rollenpapier: oben 3 mm, unten 3 mm, seitlich 3 mm
Rollenpapier (Randlosdruck): oben 0 mm, unten 0 mm,
seitlich 0 mm
Bogenware (Apple AirPrint): oben 3 mm, unten 12,7 mm,
seitlich 3 mm
Bogenware (Sonstige): oben: 3 mm, unten: 20 mm,
seitlich: 3 mm
Rollenpapier: 1 Rolle
Bogenware: 1 Bogen
[Empfohlen] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm
(ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
[druckbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm
(ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15",
16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm,
800 mm

Andere Formate, randloser Druck in freien Formaten wird
nur auf Rollenpapier unterstützt (vom Benutzer definiert)

Standardposition: 1 Bogen
Falzstellung: Normalpapier 20 Blatt bei DIN A1 Hochformat/
DIN A0 Hochformat
Flache Stellung: Normalpapier 20 Bogen bei DIN A2
Querformat / DIN A1 Querformat (außer bei stark
gewelltem Zustand)

100-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz

Betrieb: max. 65 W
Ruhemodus: 2,2 W
Standardeinstellung für die
Dauer bis Ruhemodus:
ca. 5 Minuten
Ausgeschaltet: max. 0,1 W
Betrieb: max. 69 W
Ruhemodus: 2,2 W
Standardeinstellung für die
Dauer bis Ruhemodus:
ca. 5 Minuten
Ausgeschaltet: max. 0,1 W

Temperatur: 15 bis 30°C, Feuchtigkeit:
10 bis 80 % rel. Luftfeuchte
(keine Kondensation)

Normalbetrieb: ca. 41 dB (A) (Normalpapier,
Standardmodus, Strichzeichnungs-/Textmodus)
(Messung gemäß ISO7779)
Standby: max. 35 dB (A)
Betrieb: max. 6,2 Bels (Normalpapier, Standardmodus,
Strichzeichnungs-/Textmodus)
(Messung gemäß ISO7779)
CE-Zeichen, UKCA-Zeichen
CB-Zertifizierung, EPEAT GOLD¹⁾

B x T x H

Haupteinheit mit Ständer
1285 x 885 x 1060 mm
(Bedienfeld ist nicht hochgeklappt/Korb geöffnet)
1285 x 756 x 1060 mm
(Bedienfeld ist nicht hochgeklappt/Korb geschlossen)
63,8 kg
(mit Rollenhalter; ohne Tinte und Druckköpfe)
Drucker (Haupteinheit mit Druckerstand und Palette):
1462 x 1122 x 801 mm, 113 kg

Drucker, Druckerständer, 1 Druckkopf, Netzkabel, 1 Satz
Starter-Tintentanks, Installationshandbuch, Merkblatt
Sicherheit/Umweltbedingungen, LFP Eur-Adressblatt,
Wichtige Informationen, Einrichtungsanleitung für den
Druckerständer, Hinweise für PosterArtist WEB
Als Internet-Download verfügbare Software

2"/3" (5,1 / 7,6 cm) - Rollenhalter: RH2-35
Halter für IC-Kartenlesegerät: RA-0

Tintentanks: M: PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml),
MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml)
Druckkopf: PF-06
Schneidemesser: CT-08
Wartungskit: MC-31

¹⁾ EPEAT Gold eingetragen in den USA

Allgemeiner Hinweis

Einige Darstellungen sind zwecks optimaler drucktechnischer Wiedergabe simuliert. Alle Daten beruhen auf
Canon Prüf- und Messnormen. Die technischen Daten des Produkts wurden vor dem Datum seiner Einführung
zusammengestellt. Änderungen der endgültigen Daten ohne Ankündigung vorbehalten. TM und [®]: Alle Firmen- und/oder
Produktnamen sind Marken bzw. eingetragene Marken ihrer jeweiligen Hersteller in ihren Märkten bzw. Ländern.

Für beste Ergebnisse empfiehlt Canon den Einsatz von Canon Original-Medien. Bitte informieren Sie sich in der
Kompatibilitätsliste der Medien/Papiere darüber, welche Materialien empfohlen werden.



Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 30 9158 9012
canon.de

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel. +43 1 360 277 4567
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtstrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 22 567 5858
canon.ch

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
© Canon Europa N.V., 2023

